

## Vidilanz Preisübersicht 03/2009

### Vidilanz System Standard

#### Technische Spezifikationen:

- Schwarz/Weiß oder Farbkamera
- Objektiv: 3.7 mm, Bildwinkel 54° horizontal, 39° vertikal
- Auflösung: max. 640 x 480 Pixel (VGA)
- Bewegungssensor Reichweite 0–12 m
- Lithium Ion Akku
- externe Spannungsversorgung 9-14 V möglich
- Stromverbrauch: Standby 1.9 mA, Betrieb 100 mA, Ladestrom 200 mA
- Alarmeingang für externe Auslösung
- Alarmausgang zur Alarmweiterrichtung
- Abmessungen: H 116 x B 67 x T 55 mm
- Voralarmbilder und Anzahl der Bilder bei Alarm wählbar
- Timer für selbstständiges aktiv/inaktiv schalten
- herausnehmbare Speicherkarte, Bildformat JPG
- Bildsignatur mit Datum und Uhrzeit



Bestellnummer:	Beschreibung:	Listenpreis:
① AV-VZ-B-F	Farb-Kamera, Akku 3 Ah	495,-- €
② AV-VZ-B-SW	S/W-Kamera, Akku 3Ah	495,-- €
③ AV-VZ-B-F-Z	Farb-Kamera, Akku 3 Ah als Zusatzgerät	465,-- €
④ AV-VZ-B-SW-Z	S/W-Kamera, Akku 3Ah als Zusatzgerät	465,-- €

#### Lieferumfang (bei Pos. ① und ②):

Sicherheitsalarmsystem Vidilanz, Li-Ion Akku 3 Ah, SD-Speicherkarte 2 GB, IR-Fernbedienung, USB-Kartenleser, Ladeteil 9 V DC, Vidilanz Software

#### Lieferumfang (bei Pos. ③ und ④):

Sicherheitsalarmsystem Vidilanz, Li-Ion Akku 3 Ah, SD-Speicherkarte 2 GB, IR-Fernbedienung (ohne Kartenleser, Ladeteil u. Vidilanz Software) dient als Zusatzgerät zu 1 Stck. Vidilanz System

### Vidilanz Kamera im vandalismusgeschützten Gehäuse



Bestellnummer:	Beschreibung:	Listenpreis:
AV-VZ-VAN-G	Farb-Kamera, Akku 7.5 Ah, im Edelstahl-Gehäuse (30° Neigung – <u>wie abgebildet</u> )	629,-- €
AV-VZ-VAN-E	Farb-Kamera, Akku 7.5 Ah, im Edelstahl-Gehäuse (45° Neigung – <u>als Eckgehäuse</u> )	629,-- €

#### Lieferumfang:

Sicherheitsalarmsystem Vidilanz, 3.7 mm Objektiv, Li-Ion Akku 7.5 Ah, Speicherkarte 2 GB, USB-Kartenleser, Vidilanz Software, Ladegerät inkl. Netzteil 5 V DC

## Vidilanz Preisübersicht 03/2009

### Vidilanz System Xtern-Cam

#### Technische Spezifikationen:

- Schwarz/Weiß- oder Farb-Kamera
- Infrarot Scheinwerfer (nur bei Schwarz/Weiß-System integriert):  
870 nm – sichtbare LED's, Beleuchtungs-Reichweite: ca. 0-5 m  
940 nm – unsichtbare LED's (Standard), Beleuchtungs-Reichweite: ca. 0-3 m  
Bildsensor-Empfindlichkeit/Spannung am Chip: 3.0 V/Lux.-Sek.
- Kamera Bildwinkel  
3,3 mm Objektiv: 70° horizontal  
6 mm Objektiv: 39° horizontal (optional)  
16 mm Objektiv: 17° horizontal (optional)
- Auflösung max. 640 x 480 Pixel (VGA)
- Bewegungssensor
- Lithium Ion Akku 7,5 Ah
- externe Spannungsversorgung 9-14 V möglich
- Stromverbrauch: Standby 1,9 mA, Betrieb 100 mA, mit IR-LED's 900 mA
- Alarmeingang für externe Auslösung (optional: über Anschlussplatine)
- Alarmausgang zur Alarmweitschaltung (optional: über Anschlussplatine)
- Abmessungen: 84 x 144 x 72 mm
- Schutzklasse IP 65
- Voralarmbilder und Anzahl der Bilder bei Alarm wählbar
- Timer für selbstständiges aktiv/inaktiv schalten
- herausnehmbare Speicherkarte, Bildformat JPG
- Bildsignatur mit Datum und Uhrzeit
- Betriebstemperatur: -20° bis +60° C



Bestellnummer:	Beschreibung:	Listenpreis:
① AV-VZ/SW-XC	S/W-Kamera im Schutzgehäuse mit Infrarot-Strahler, 3.3 mm Objektiv	695,-- €
② AV-VZ/SW-XC-GPSP	S/W-Kamera im Schutzgehäuse, mit Infrarot-Strahler, Solarpanel und GPRS-Modul, 3.7 mm Objektiv	1.170,-- €
③ AV-VZ/F-XC	Farb-Kamera im Schutzgehäuse, 3.7 mm Objektiv, (ohne Infrarot-Strahler)	665,-- €
④ AV-VZ/F-XC-GPSP	Farb-Kamera im Schutzgehäuse, mit Solarpanel und GPRS-Modul, 3.7 mm Objektiv (ohne Infrarot-Strahler)	1.095,-- €

#### Lieferumfang:

Videotalarmsystem Xtern-Cam (Farbe oder S/W – wie oben angegeben) Li-Ion Akku 7.5 Ah, Speicherkarte 2 GB, USB-Kartenleser, Vidilanz Software, IR-Fernbedienung, Hochleistungs-ladegerät inkl. Ladenetzteil 5 V DC, IP65-Schutzgehäuse schwarz, Wandarm schwarz

#### Folgendes Zubehör nur bei Pos. ② und ④):

- Solarpanel
- GPRS-Modul

In Pos. ① kann das Solarpanel zusätzlich eingebaut werden (bitte bei Bestellung angeben)

## Vidilanz Preisübersicht 03/2009

### Vidilanz Zubehör

Listenpreis:

#### Software:

MBS-BP1-02	Vidilanz Software für PDA (ab Win Mobile 5.0)	39,-- €
------------	---	---------

#### Akku:

MBS-BP1-02	LI-ION Hochleistungsakku 0,6 Ah	19,-- €
MBS-BP4-01	LI-ION Hochleistungsakku 0,95 Ah	32,-- €
MBS-BP2-01	LI-ION Hochleistungsakku 3 Ah	45,-- €
MBS-BP5-01	LI-ION Hochleistungsakku 7,5 Ah	109,-- €
MBS-BP3-01	LI-ION Hochleistungsakku 12,5 Ah (nur für Einsatz im Schutzgehäuse u. Xtern-Cam Gehäuse – hellgrau)	155,-- €

#### Ladegerät:

MBS-BC1-02(B)	Hochleistungsladegerät für Vidilanz Akkus inkl. 5V Netzteil	66,-- €
---------------	---	---------

#### Wandarm:

MBS-MBB-01	Wandarm mit Gelenk, Farbe schwarz (für Xtern Gehäuse)	16,-- €
MBS-MBW-01	Wandarm mit Gelenk, Farbe weiß (für Standard Gehäuse)	16,-- €

#### Speicherkarte:

AV-2GB-SD	2 GB SD Speicherkarte (inkl. Vidilanz Konfigurationsdatei setting.txt)	9,50 €
-----------	---	--------

(Es können handelsübliche, hochwertige Multimedia- oder SD-Karten verwendet werden. Jedoch ist es möglich, dass diese Karten nicht unter allen Bedingungen mit dem System funktionieren.)

Die genannten Preise verstehen sich ab Lager Aschaffenburg, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer und Verpackung.

Die Erstlieferung erfolgt grundsätzlich nur gegen Vorkasse oder Nachnahme.  
Es gelten die Lieferbedingungen der AVT GmbH. Produkt- und Preisänderungen vorbehalten.

Aschaffenburg, 23. Februar 2009